

BILSTEIN BY MUDSTER - ZESTAW PODNOSZENIA ZAWIESZENIA MAD, KOMPLET + 5,5 CM

CENA: 5 400,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

PRODUCENT: MUDSTER

OPIS PRZEDMIOTU

KOMPATYBILNY Z DACIA / RENAULT DUSTER 4X4 2010+, 1.5 DIESEL, 1.3 TCE I 2.0 BENZYNA.

KOMPATYBILNY Z BENZYNĄ DACIA / RENAULT DUSTER 4X4 2010+, 1.6 I 1.2 TYLKO WTEDY, GDY SAMOCHÓD MA PRZEDNIĄ MASĘ, NP .: WCIĄGARKA, METALOWY ZDERZAK

ZAPEWNIA WZROST O + 5,5 CM W PORÓWNANIU DO STANDARDOWEGO ZAWIESZENIA DUSTER
ZAPEWNIA LEPSZE ZACHOWANIE NA DRODZE NIŻ JAKIKOLWIEK INNY AMORTYZATOR DLA DACIA DUSTER, NAWET W ZAWODACH.
ZAPEWNIA NIEZRÓWNANĄ NIEZAWODNOŚĆ DZIĘKI ZASTOSOWANYM MATERIAŁOM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, ZASTOSOWANEJ OCHRONIE ANTYKOROZYJNEJ, A TAKŻE WZMOCNIENIU RURY I WSPORNIKA SPRĘŻYNY.
SĄ TO JEDYNE NA RYNKU AMORTYZATORY DLA DACIA DUSTER, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ SPRĘŻYNĘ WEWNĘTRZNĄ DO ZATRZYMANIA KOŃCA SKOKU.
KORYGUJE KĄT POCHYLENIA (NIE SĄ WYMAGANE ŻADNE ZESTAWY KOREKCJI POCHYLENIA).
POŁOŻENIE PUNKTU MOCOWANIA OGNIW STABILIZATORA JEST REGULOWANE, WIĘC DOLNY WAHACZ NIE USZKODZI OGNIW, GDY KOŁO ZNAJDZIE SIĘ W DOLNEJ POZYCJI.
GWARANCJA NA AMORTYZATOR BILSTEIN BY MUDSTER WYNOSI 24 MIESIĄCE BEZ LIMITU PRZEBIEGU, Z NORMALNĄ ŻYWOTNOŚCIĄ 80 000 KM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I 12 MIESIĘCY BEZ LIMITU PRZEBIEGU, Z NORMALNĄ ŻYWOTNOŚCIĄ 80 000 KM DLA OSÓB PRAWNYCH.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH ZALECENIACH, ABY CIESZYĆ SIĘ DŁUGIM CZASEM I JAK NAJLEPSZYMI WARUNKAMI ZAWIESZENIA:

1. OKRESOWO SPRAWDZAJ STAN PRĘTÓW AMORTYZATORA PRZY KAŻDEJ REWIZJI MASZYNY (ZALECAMY SPRAWDZANIE KAŻDEJ OPERACJI OKRESOWEJ KONSERWACJI, TAKIEJ JAK WYMIANA OLEJU I FILTRÓW). JEŚLI WYKAZUJĄ PĘKNIĘCIA,

NACIĘCIA, SZCZELINY MIĘDZY TULEJĄ A AMORTYZATOREM, ZALECAMY ICH JAK NAJSZYBSZĄ WYMIANĘ. JEŚLI NIE SĄ W DOBRYM STANIE (MAJĄ PĘKNIĘCIA, PĘKNIĘCIA, BRAKUJĄCE ELEMENTY ITP.), ISTNIEJE POWAŻNE RYZYKO, ŻE AMORTYZATORY ZOSTANĄ USZKODZONE, A TEGO RODZAJU WADA NIE JEST OBJĘTA GWARANCJĄ.

2. OKRESOWO SPRAWDZAJ CIŚNIENIE W OPONACH! ZALECAMY, ABY WYNOSIŁA OD 1,8 DO 2 (1,8 DLA WYGODY, 2 DLA JAZDY W WARUNKACH DROGOWYCH).

3. WYREGULUJ GEOMETRIĘ MASZYNY (KĄTY - SZCZEGÓLNIE ZBIEŻNOŚĆ, ALE TAKŻE KĄTY OPADANIA I UCIECZKI), PO OK. 500-1000 KM OD INSTALACJI ZAWIESZENIA!

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU DEMONSTRACYJNEG: